


Unibamboo - piastrella

Prodotto

Le piastrelle in bamboo MOSO "Panda-Flex" sono formate da strisce di bambù (15mm di larghezza) pressate su un resistente supporto in lattice. La dimensione della piastrella è 500x500 mm.



Piastrella Pandaflex

Gamma Prodotti

Codice Naturale	Codice Caramello	Bordi	Finitura	Dimensioni (mm)	Contenuto box (pezzi)	Contenuto box (m ²)
TPNL15-50-**	TPCL15-50-**	MB	- / V / T	500x500	12	3
		MB = con micro bisellatura				
		V = vernice Bona Naturale 110 gr/m ²				
		T = vernice tinto Bona Naturale 110 gr/m ²				

** Le ultime 2 posizioni dei codici prodotto rappresentano la finitura:
Laccato (91), White (92), Black (93), Mahony (94), Taupe (95), Colonial (96)

Installazione

Informazioni complete sul retro.

No adatto per installazione su pavimenti radianti.

Caratteristiche tecniche

Bambù:

- Durezza: ± 4 kg/mm² (Brinell)
- Restringimento/rigonfiamento: 0,14% per 1% di variazione di umidità
- Densità : 700 kg/ m³
- Equilibrio MC: 10% a 20 °C e 65% di umidità relativa
8% a 20 °C e 50% di umidità relativa

Latex felt:

- Densità : 400 gr./m²,
- Spessore: 2mm

Bambù+latex:

- Durezza: $\pm 2,8$ kg/mm² (Brinell)
- Isolamento acustico: $\Delta L_{in}=8dB$, $\Delta L_{w}=19dB$
- Resistenza al fuoco: EN 13501-1: Dfl-s1
- Formaldehyde emission: $< 0,124$ mg/m³ (norma E1)

Vernice: BONA NATURALE:

- Abrasion: SS-EN 13696 (12/16): 4500 revs
DIN EN438:2 (S-42): 125 revs
- Adhesion: Coin test: approved
SS-EN 14354 (cross-cut) GT 0/5b
- Gloss ASTM D523: 6,9-9,2 deg

Brevetto

- Nr. Brevetto: 2000349
- PCT richiesta: B27J 1/100 (2006.01)
E04F 13/10 (2006.01)
Richiesta 03.12.07



Istruzioni per l'Installazione UNIBAMBOO - Pandaflex

Prima dell'installazione

- Per acclimatare il prodotto, collocare le casse nella stanza dove si desidera installare il prodotto 48 ore prima dell'installazione ad una temperatura media di 18-20° C (50-60% di umidità).
- Il sottofondo dovrà avere una temperatura minima di 18° C, la superficie stabile, porosa, libera di sporczia, polvere, cera, grassi o solventi.
- L'eccessiva umidità può provocare danni al pavimento. I livelli massimi di umidità consentiti per i diversi sottofondi sono: calcestruzzo 1,8%, truciolare 7-9%, cemento 0.3%.

Importante

- Il bambù è un prodotto naturale. Questo implica che possono esserci variazioni di toni nello stesso lotto.
- Prima dell'installazione le suggeriamo di prendere visione del materiale per il contenuto di umidità, dimensioni, colorazioni e danneggiamenti. Non possiamo accettare lamenti dopo che il materiale è stato installato o successivamente trattato.
- Le installazioni dei pavimenti devono sempre essere il lavoro finale in ogni progetto o costruzione al fine di evitare danneggiamenti sulla superficie. Prestate attenzione all'utilizzo corretto di collanti o adesivi poiché potrebbero danneggiare la finitura della pavimentazione.
- Al fine di evitare danneggiamenti alla superficie della pavimentazione, si consiglia di applicare feltri idonei sotto mobili e sedie.
- Tutte le piastrelle in bambù, tinte o laccate, devono subire un primo trattamento di manutenzione subito dopo l'installazione. Per ulteriori dettagli chiedete al vostro fornitore.

Condizioni ottimali

- Temperatura della stanza: approx. 18-20°C; Umidità : 50 - 65%.
- Durante i mesi invernali, l'aria della camera diventa estremamente asciutta. Per mantenere costante l'umidità, si consiglia di montare umidificatori in ceramica su radiatori (o stufe) mentre, per camere grandi, sono obbligatori umidificatori elettrici. Nei mesi estivi e autunnali, dove l'umidità è alta, assicurarsi che la camera sia ben ventilata. Come ogni prodotto naturale, l'esposizione diretta alla luce del sole causerà variazioni di tonalità. Se i cambiamenti di temperatura ed umidità saranno troppo elevati potrebbero verificarsi curvature, restringimenti e movimentazioni del materiale.

Installazione

- Il pavimento deve essere totalmente incollato al sottofondo. Segua le lista colles raccomandatos.
- Il bambù e il legno sono prodotti naturali sensibili all'umidità. Eccessiva o insufficiente umidità, causano nel bambù aumenti o restringimenti; per questo è molto importante lasciare sempre una distanza dai bordi (spazio di espansione) da muri, delai delle porte, tubi, etc. Questa distanza deve essere approx. 5 - 10 mm.
- Determinare il punto medio della stanza e tracciare una linea, sia sulla lunghezza che per la larghezza perpendicolare ai muri. Questo è il punto iniziale per l'installazione.
- Posizionare (senza colla) lungo queste due linee una striscia di prova. Quando, dal muro, rimane una piccola distanza il materiale può essere spostato per ottenere una migliore distribuzione (le piastrelle esterne dovrebbero essere larghe 15 cm).
- Applicare la colla, seguendo le istruzioni del fabbricante e installare le prime due strisce. Le piastrelle dovranno essere installate nel seguente modo: per prima cosa posizionare un angolo della piastrella nella posizione corretta e premere la parte restante della piastrella nella colla.
- Una striscia di bambù (o più di una) può essere posizionata tra le piastrelle. Specialmente quando si utilizza un colore differente è possibile creare gradevoli effetti.
- Ora è possibile installare le piastrelle restanti. Per l'ultima striscia: tagliare le piastrelle nella giusta misura, lasciando uno spazio compreso tra i 5 e i 10 mm dal muro. Per tagliare tra le strisce di bambù è possibile utilizzare una lama affilata. Utilizzare una forbice o una lama per tagliare le strisce di bambù.

Manutenzione e pulizia

- La pulizia e la manutenzione di una pavimentazione ne allungano la durata e la bellezza.
- La sabbia e la sporczia hanno gli stessi effetti dannosi sulla superficie della pavimentazione. Consigliamo di utilizzare un'aspirapolvere, una scopa o un panno leggermente umido. Posizionare all'ingresso un zerbino per la pulizia delle suole.
- Pulizia frequente: utilizzare l'aspirapolvere o un panno leggermente umido.
- Pulizia occasionale per rimuovere le macchie: consigliamo di utilizzare i prodotti di pulizia BONA® (www.bonacare.com).

Pavimenti Radianti

L'installazione su pavimenti radianti è sconsigliata.

Nota

Tutte le informazioni riportate servono a garantire l'accuratezza dell'installazione, le singole circostanze (località, sottofondo e procedure di installazione) possono variare e sono al di del controllo dell'operatore. In caso di dubbi, quindi, consulti il distributore.

Queste istruzioni sono soggette a modifiche. Per l'ultima versione andare sul [sito www.moso.eu](http://www.moso.eu).

